

Cuadro de Homologaciones
Categorías MODEL CAR Escala 1/24
Temporada 2006 / Club de Slot ALMODELI-ARAGON

	PORSCHE 962 Challenge	EPC-GT	SUPERCARS	SPORT-LMP
Carrocerías homologadas	Porsche 962C	Coches GT: Lista 14 Modelos	Coches TURISMO y GRAN TURISMO GT desde 1980	Coches SPORT, GRUPO C y LMP (LeMans Prototipes) desde 1980
Procedencia carrocería	Kit de Plástico Tamiya	Kits de Plástico y Coches de Slot	Exclusivamente Kits de Plástico	Kits de Plástico, Kits de Resina y Coches de Slot
Aligeramiento carrocería	NO	Únicamente Coches de Slot	NO	SI
Reforzado carrocería	SI	NO	SI	Únicamente Kits Plástico y Resina
Decoración carrocería	Realista	Realista	Realista	Realista
Cockpit carrocería	Aligerado PARMA	Aligerado SIGMA	Rígido Plástico/Resina excepto bandeja	Rígido Plástico/Resina excepto bandeja
Chasis	PLAFIT "124" En línea: 9805, 9807 y 9600	PLAFIT 9611 Pro-Racing	Metálico, multiregular y comercializado	Metálico, multiregular y comercializado
Recambios	Gama PLAFIT 124 Reglamentada	Gama PLAFIT Reglamentada	Gama chasis comercializados	Gama chasis comercializados
Motor	SCALEAUTO SC02 20v	BISON 20v	BISON 20v	BISON 20v
Peso mínimo Coche Completo	200 gr.	225 gr.	215 gr.	225 gr.
Peso mínimo Carrocería	50 gr.	65 gr.	55 gr.	65 gr.
Anchura máxima coche	83 mm.	Carrocería	Carrocería	Carrocería
Ancho Eje Trasero	Carrocería	80 mm (Epc 78 mm.)	78 mm.	Carrocería
Ancho Eje Delantero	Carrocería	80 mm (Epc 78 mm.)	78 mm.	Carrocería
Alturas en Parque Cerrado:				
Altura Carrocería	> 1 mm.	> 1 mm.	> 1,5 mm.	> 1 mm.
Altura Chasis Eje Delantero	> 1 mm.	> 1 mm.	> 1,5 mm.	> 1 mm.
Altura Chasis Eje Trasero	> 1 mm.	> 1 mm. (Epc 1,2mm)	> 1,5 mm.	> 1 mm.
Distancia Eje Trasero a Guía				
Ruedas Delanteras:				
Diámetro mínimo llanta (Exterior)	17 mm.	20 mm.	17 mm.	20 mm.
Diámetro mínimo rueda	23 mm.	24 mm.	23 mm.	24 mm.
Ancho mínimo	8 mm.	7 mm.	8 mm.	7 mm.
Ancho mínimo rodadura	7 mm.	6 mm.	7 mm.	6 mm.
Tapacubos obligatorio	NO	NO (Epc SI)	NO	NO
Ruedas Traseras:		Epc: SC.2621 Procomp-2		
Diámetro mínimo llanta (Exterior)	17 mm.	20 mm.	17 mm.	20 mm.
Diámetro mínimo rueda	24 mm.	25 mm.	24 mm.	25 mm.
Ancho Máximo	19,5 mm	13 mm.	16 mm.	19,5 mm
Ancho mínimo	16 mm.	13 mm.	13 mm.	16 mm.
Ancho mínimo rodadura	15 mm.	12 mm. (Epc 12,5)	12 mm.	15 mm.
Tapacubos obligatorio	NO	NO (Epc SI)	NO	NO
Corona	Gama SIGMA/SCALEAUTO	Gama SIGMA/SCALEAUTO	Libre comercializada	Libre comercializada
Piñon	Libre comercializado	Libre comercializado	Libre comercializado	Libre comercializado
Ejes	Rígidos 3 mm	Rígidos 3mm	Libres	Libres